

## PREGLED POSTUPKA #48376

### 1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLUŽINE
PIB	02027925
E-mail	predsjednik@pluzine.me
Telefon	040/271-103
Internet adresa	www.pluzine.me
Fax	040/271-103
Adresa	Lazara Sočice 4
Grad	Plužine
Poštanski broj	81435

### 2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Baterijski razvalni alat
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vera Lučić
Kontakt	069/157-783
Datum objave	23.06.2023. 11:00

Napomena

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, u obavezi je da prije zaključenja ugovora dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza predviđenim ovim zahtjevom.

### 3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda-baterijski razvalni alat	23.06.2023 11:00	27.06.2023 12:00	27.06.2023 12:00	U toku

### 4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
<b>Posebni oblici javne nabavke</b>	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
<b>Nabavka se sprovodi kao</b>	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

### 5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	<b>OPŠTINA PLUŽINE</b> <b>Razvalni alat za potrebe Službe zaštite</b> 39241200 - Makaze 44512000 - Razni ručni alati 44512200 - Kliješta	24.000,00 EUR	5.040,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, Obrazac 2	ESPD
Rok isporuke je 90 dana od potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Garantni rok:12 mjeseci	Garantni rok
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30 dana po isporuci i ispostavljanju fakture	Rok plaćanja
Ponuđači su dužni da dostave Sertifikat proizvoda kojim se potvrđuju svi traženi standardi, kao i tehnički list proizvođača opreme kojim se potvrđuju ostale tražene karakteristike za sve stavke.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave i ovlašćenje proizvođača opreme kojim se potvrđuje da je ponuđač ovlašteni distributer i serviser opreme na teritoriji Crne Gore za opremu koju nudi.	Drugi uslovi

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
-----------------------	---------------------------------------	----------

1	Baterijski spasilački razurpirač	<p>Ručica alata treba biti centralno postavljena s pristupom od 360° koja obuhvata čitav alat, tako da se možete držati u bilo kojem položaju, uključujući ergonomsku dršku za jednostavno nošenje koja treba biti izrađena od visokokvalitetnog sintetičkog polimera koji se uvijek vraća u svoj izvorni oblik. Upravljačka ručka mora imati dva načina rada brzine koji omogućavaju prebacivanje između načina rada velike brzine u niži za optimalnu kontrolu brzine tokom operacije spašavanja. Alat treba imati funkciju automatskog pokretanja ili zaustavljanja, kako bi se uštedio kapacitet baterije, kao i sistem za upravljanje temperaturom koji prati i upravlja temperaturom alata i baterije, kako bi se izbjeglo pregrijavanje što omogućuje intenzivnu upotrebu alata čak i u vrućim vremenskim uslovima. Alat mora imati funkciju punjenja baterije dok je montirana i spojena na alat tokom intervencije, kako bi alat uvijek bio spreman za upotrebu. LED svjetla se mogu uključiti/isključiti pomoću tipke, dok napajanje LED svjetla treba biti sa glavne baterije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radni pritisak: min. 700 bar</li> <li>• Širina otvora: min. 725 mm</li> <li>• Sila povlačenja: min. 65 kN</li> <li>• Širina povlačenja: min. 610 mm</li> <li>• Sila širenja : min. 875 kN</li> <li>• Min. sila širenja (prema EN 13204): ne manje od 54 kN</li> <li>• Max. sila širenja (25mm od vrha alata): ne manje od 125 kN</li> <li>• Stopa zaštite: min. IP57</li> <li>• Težina alata sa baterijom : max. 21 kg</li> <li>• Dimenzije: max. 970x280x280mm (DxŠxV)</li> <li>• Usklađeno po normi EN 13204:2016, klasifikacija min. AS</li> </ul>	1,00 kom
---	----------------------------------	--	----------



2 Baterijski spasilački sjekač

Ručica alata treba biti centralno postavljena s pristupom od 360° koja obuhvata čitav alat, tako da se možete držati u bilo kojem položaju, uključujući ergonomsku dršku za jednostavno nošenje koja treba biti izrađena od visokokvalitetnog sintetičkog polimera koji se uvijek vraća u svoj izvorni oblik. Upravljačka ručka mora imati dva načina rada brzine koji omogućavaju prebacivanje između načina rada velike brzine u niži za optimalnu kontrolu brzine tokom operacije spašavanja. Alat treba imati funkciju automatskog pokretanja ili zaustavljanja, kako bi se uštedio kapacitet baterije, kao i sistem za upravljanje temperaturom koji prati i upravlja temperaturom alata i baterije, kako bi se izbjeglo pregrijavanje što omogućuje intenzivnu upotrebu alata čak i u vrućim vremenskim uslovima. U potpuno otvorenom položaju noževi moraju imati oblik slova "U" koji omogućuje noževima da povuku materijal u udubljenje za bolje performanse rezanja na potparama najnovijih modela automobila. Matica koja spaja sječiva mora biti ravna kako se izbjeglo zaglavljivanje tokom rada sa alatom. Aluminijski držač noža opremljen je sa čeličnim zaštitnim navlakama za zaštitu prednje strane alata od oštećenja tokom akcije spašavanja. Alat mora imati funkciju punjenja baterije dok je montirana i spojena na alat tokom intervencije, kako bi alat uvijek bio spreman za upotrebu. LED svjetla se mogu uključiti/isključiti pomoću tipke, dok napajanje LED svjetla treba biti sa glavne baterije.

- Radni pritisak: min. 700 bar
- Otvor između noževa: min. 180 mm
- Snaga sječenja: min. 1350 kN
- Sječenje okrugle šipke (prema EN13204): min. 41 mm
- Stopa zaštite: min. IP57

1,00 kom

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Težina alata sa baterijom : max. 21,5kg</li> <li>• Dimenzije : max. 900x280x280mm (DxŠxV)</li> <li>• Performanse sječenja : min. K (min. 1K 2K 3K 4K 5K)</li> <li>• Usklađeno po normi EN 13024:2016, klasifikacija min. BC</li> </ul>	
3	Punjač za baterije (AC)	<p>Punjač za baterije mora imati funkciju punjenja na alatu dok je baterija montirana i spojena na alat, kao i mogućnost punjenja baterije na alatu i dodatne bateriju na punjaču bez potrebe za zamjenom ovih baterija. Takođe, mora imati mogućnost spajanja minimum 3 AC punjača baterija za napajanje iz jedne utičnice, tako da se istovremeno može puniti minimum 3 baterije. Punjač treba pokazivati zdravstveno stanje baterije. Punjač mora biti kompatibilan sa alatom i baterijom koji se nudi.</p>	2,00 kom
4	Baterija za alat	<p>Baterija za alat treba da očitava detaljan postotak zdravstvenog stanja baterije pomoću dijagnostičkog softvera. Baterija treba imati povratna informacija o stanju napunjenosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacitet baterije min. 7Ah.</li> <li>• Step en zaštite: min. IP57</li> <li>• Vrijeme punjenja: max. 60 min</li> <li>• Tip baterije Li-Ion (ili ekvivalent)</li> </ul> <p>Baterija mora biti kompatibilana sa alatom i punjačem koji se nude.</p>	4,00 kom

5	Komplet za razbijanje vrata	<p>Alat treba da omogućava otvaranje svih vrata koja se otvaraju prema unutra u roku manjem od 30 sekundi. Vrata se otvaraju bez obzira na brave, lance ili kvake. Alat treba da posjeduje mogućnosti rotacije glave na otvaraču za 360 °, kao i rotirajući priključak za crijeva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimalna dužina izvlačenja 130 mm</li> <li>• Sila širenja minimum 100 kN</li> </ul> <p>Sadržaj kompleta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručna pumpa</li> <li>• Potisni cilindar</li> <li>• Crijevo visokog pritiska</li> <li>• Transportna plastična torba za smještaj alata</li> </ul>	1,00 komplet
---	-----------------------------	--	--------------